



結晶性高分子の結晶領域分布の観察

瀧健太郎
金沢大学

キーワード：アルミ，ガラス繊維強化プラスチック，結晶性高分子

1. 背景と研究目的

金属の剛性と樹脂の柔軟性を併せ持つ金属樹脂接合部品は，部品の信頼性向上や部品点数の削減などの観点から自動車部品などにおいて注目を集めている。金属と樹脂を接合させる方法の一つに，金属表面をレーザなどで粗化した金属試験片に熔融樹脂を射出成形で粗化表面に被せる成形方法がある。本研究では，この試験片に炭酸ガスを溶解し，界面を発泡させた構造を，放射光 X 線 CT で観察した。

2. 実験内容

アルミ試験片として A5052 番のアルミ合金を使用し，レーザにて表面を削り取ることで粗化した。樹脂は，ポリアミド 66 (PA66) を使用した。アルミ試験片と樹脂の大きさは $10 \times 45 \times 1.5 \text{ mm}^3$ と $10 \times 45 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}^3$ である。接合部分は端から 5 mm までの $5 \times 10 \text{ mm}^2$ の領域が接合されている。そのため接合試験片の全長は 85 mm となる。アルミ試験片の粗化部に特殊な高分子を塗布して乾燥したのち，アルミ試験片を金型内に固定し，熔融した樹脂を射出することで，接合させた。波長 11 keV，露光時間 40 ms，倍率 1 倍の X 線 CT 撮影を行うために， $1 \times 1 \times 10 \text{ mm}^3$ に試料を切り出し，さらにアルミ部を水酸化ナトリウム水溶液で溶解した。

3. 結果および考察

図 1 に撮影した金属樹脂接合試験片のガラスと樹脂の複合体部分の X 線 CT 画像を示す。直線状に白く見えている部分はガラス繊維である。下の楕円部がアルミ試験片に貫入していた樹脂である。PA66 は結晶性樹脂であるため，11 keV の X 線波長であれば，結晶化度により輝度に差が出ると予想していた。しかし，測定の結果，楕円部の表面からの散乱によると思われるアーティファクトの影響により結晶化度の影響を評価することは困難であることが分かった。




図 1 金属樹脂接合試験片の X 線 CT 画像